

Geberit – nowy Duofix3 i syfon wannowy Uniflex PushControl



Podstawowy stelaż Geberit do podwieszanych przyborów sanitarnych, a w szczególności element montażowy do WC sprzedawany jest w Polsce już od ponad 15 lat. W zeszłym roku firma wprowadziła do asortymentu nowy stelaż podtynkowy Duofix3. Większość zmian w nowym modelu dotyczy spłuczki podtynkowej, która jest pierwszą na rynku spłuczka instalowaną bez użycia narzędzi. Ujednolicono kolorystykę wewnątrz spłuczki: części podlegające regulacji mają kolor niebieski. Wprowadzono również dodatkowe usprawnienia. Skrzynka ochronna jest od teraz „wkłikiwana” na ramkę mocującą. Jej budowa dodatkowo chroni przed

dostawianiem się kurzu i innych nieczystości do wnętrza spłuczki.

Zabezpieczony przed przekręceniem zawór kątowy z pokrętłem ręcznym pozwala na łatwe ręczne przykręcanie, otwieranie i zamykanie zaworu zabudowanego w każdej pozycji. Gniazdo zaworu spustowego nie ma zatrzasków, co ułatwia montaż i demontaż, a miękka uszczelka wargowa nawet przy silnym zakamienieniu pozostaje na swoim

przeciwodną lub ogrzewaniem podłogowym; zestaw do podłączenia odsysania zanieczyszczonego powietrza do elementu Duofix z króćcem bocznym; zestaw uzupełniający do wsparcia misek ustępowych o małej powierzchni tylniej.

Dla użytkownika najbardziej istotna jest jednak zgodność przycisków i spłuczek. Dotychczasowe spłuczki UP300 mogą być zaopatrywane w nowe, ciekawe przyciski, a nowe spłuczki współpracują z przyciskami Danceline.

Na stelażu i spłuczki Geberit udziela pełnej 10-letniej gwarancji i zapewnia 25 lat dostępności części zamiennych.

Syfon wannowy Uniflex PushControl, jako jedyny na rynku, został tak zaprojektowany, by jego otwieranie i zamykanie było realizowane poprzez wciskanie, a nie jak dotychczas przekręcanie. Dzięki wyjątkowo płaskiemu przyciskowi zmienia się komfort użytkowania wanny, ponieważ przelew niewiele wystaje poza jej obręb.

Zestaw odpływowo-przelewowy Uniflex PushControl charakteryzuje się elastycznym, kulowym połączeniem



miejscu. Element ustalający zaworu spustowego ma wmontowaną sprężynę, co powoduje przejmowanie naprężeń wynikających z ewentualnego wadliwego zamontowania spłuczki.

Sam stelaż to już także inna konstrukcja – montaż może być wykonany tylko przez jedną osobę. Stelaża nie trzeba w tym czasie przytrzymywać, ponieważ Duofix ma regulowane nogi, które można wysunąć do żądanej wysokości, a ciężar stelaża utrzymują elementy samohamujące. Ustawienie kolana odpływowego teraz występuje w 12 pozycjach.

W czasie pracy instalatora najczęściej problemów stwarzają sytuacje wyjątkowe. Geberit daje instalatorowi gotowe rozwiązania: zestaw dodatkowych wsporników do mocowania nóg elementu Duofix do tylnej ściany, bez konieczności wiercenia otworów w podłodze w sytuacji, kiedy mamy do czynienia ze szczelną izolacją

z przewodem odpływowym, dzięki czemu umożliwia dowolne ustawienie spadku oraz niwelację niedokładności montażu. Ponadto jego wydajność przepływu jest o 20% większa od parametrów wymaganych normami. Podejście pod główkę odpływu typu Flex zapewnia, że wszelkie naprężenia pochodzące od instalacji nie przechodzą na mechanizm przelewu. Zestaw Uniflex PushControl został tak skonstruowany, że pozwala na dopasowanie do wszystkich grubości wanień i dostępny jest w trzech wersjach: do wanień standardowych, do wanień wysokich i do wanień z odpływem daleko od przelewu. Dodatkowo też niewielka liczba elementów, prostota montażu i bezproblemowy dostęp do kanalizacji wewnętrznej to zalety niezwykle doceniane przez instalatorów.

